

HT4011 · HT4013

ROBUSTE STROMZANGEN BIS 400 A AC BZW. 400 A DC UND 600 V AC/DC

Die robusten Stromzangen **HT4011** und **HT4013** wurden entwickelt um Wechselströme als auch Gleichströme (nur **HT4013**) bis zu 400 A in der Überspannungskategorie CAT III 600 V zu messen und den Vorgaben der IEC/EN 61010-1 zu entsprechen. Neben der großen, 4000 Punkte auflösenden Anzeige sind beide Modelle mit einer Auto Power OFF Funktion ausgestattet, um die Batterien zu schonen und bieten eine Vielzahl von Multimeter-Messfunktionen mit einem weiten Messbereich an.

FUNKTIONEN	HT4011	HT4013
AC Strom bis 400 A	•	•
DC Strom bis 400 A		•
AC/DC Spannung bis 600 V	•	•
Widerstandsmessung	•	•
Durchgangsprüfung mit Summer	•	•
„Spannungs“-Sensor	•	•
Frequenz / Kapazität	•	•
Temperatur mit K-Typ Fühler	•	•
Diodentest / Tastverhältnis	•	•
Automatische Bereichswahl / Data HOLD	•	•
Relativ Messung / Auto Power OFF	•	•

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

DC Spannung

Messbereich	0,1 mV ÷ 600 V
Auflösung	0,1 mV ÷ 1 V
Genauigkeit	±(1,5 % rdg + 2 dgt)
Überlastschutz	600 V DC/AC rms

AC Spannung

Messbereich	1 mV ÷ 600 V
Berührungslose Spg-Erkennung	ab > 100 V, 50/60 Hz
Auflösung	1 mV ÷ 1 V
Genauigkeit	±(1,8 % rdg + 8 dgt)
Überlastschutz	600 V DC/AC rms

DC Strom (nur HT4013)

Messbereich	0,01 A ÷ 400 A
Auflösung	0,01 A ÷ 0,1 A
Genauigkeit	±(2,5 % rdg + 5 dgt)

AC Strom

Messbereich	0,01 A ÷ 400 A
Frequenzband	40 ÷ 60 Hz
Auflösung	0,01 A ÷ 0,1 A
Genauigkeit	±(2,5 % rdg + 8 dgt)
Überlastschutz	400 A rms

Widerstand & Durchgangsprüfung

Messbereich	0,1 Ω ÷ 40 MΩ
Auflösung	0,1 Ω ÷ 0,01 MΩ
Genauigkeit	±(1,0 % rdg + 5 dgt)
Durchgang (mit Summer)	< 60 Ω

Kapazität

Messbereich	0,01 nF ÷ 400 μF
Auflösung	0,01 nF ÷ 0,1 μF
Genauigkeit	±(3 % rdg + 5 dgt)
Überlastschutz	600 V AC rms

Temperatur mit K-Typ Fühler

Messbereich	-20 °C ÷ 760 °C
Auflösung	0,1 °C
Genauigkeit	±(3,0 % rdg + 5 °C)

Frequenz (Messleitungen)

Messbereich	0,01 Hz ÷ 10 kHz
Auflösung	0,01 Hz ÷ 0,01 kHz
Genauigkeit	±(1,5 % rdg + 2 dgt)
Überlastschutz	600 V DC/AC rms

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

Anzeige	LCD, 4 dgt, 4000 Punkte
Spannungsversorgung	2x 1,5 V AAA Batterie
Auto Power OFF	nach 30 min im Stand-by Betrieb
Max. Kabeldurchmesser	30 mm
Sicherheit / Isolation	IEC/EN 61010-1 / doppelte Isolation
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	CAT III 600 V
Abmessung (L x B x H)	210 x 75 x 45 mm
Gewicht (inkl. Batterien)	205 g

LIEFERUMFANG

- Messleitungs paar mit Prüfspitzen & Krokoklemmen
- K-Type Drahtsonde + Adapter
- Batterie 2x 1,5 V AAA
- Transporttasche
- Bedienungsanleitung

OPTIONALES ZUBEHÖR

- K-Type Thermoelemente

HT4011

Art.-Nr.: 1009820

HT4013

Art.-Nr.: 1010220

MIT
 SPANNUNGS-
 SENSOR

