TestPower IHP 32/8

TestPower IHP 32

Zweistufi ge Handprüfpumpe bis 1.000 bar mit Ablass- und Sicherheit sventil, Manometer, 60l Behälter rechteckig fahrbar und Schlauchleitung 3 m. Ausgelegt für höhere Drücke auch in VA-Ausführung erhältlich.

	IHP 32/12	IHP 32/12VA	IHP 32/8
Prüfdruck max.	630 bar	630 bar	1.000 bar
Fördermenge max.	28/3,4 cm³/Hub	28/3,4 cm³/Hub	28/1,5 cm³/Hub
Plunger-Ø	32/12 mm	32/12 mm	32/8 mm
Kategorie	2-stufi g	2-stufig	2-stufi g
Gewicht	38 kg	51 kg	38kg
Abmessungen (L x B x H)	480 x 330 x 820 mm	480 x 330 x 820 mm	480 x 330 x 820 mm

TestPower IHP 20-5

TestPower IHP 20-5

	IHP 20-5
Prüfdruck max.	3.000 bar
Fördermenge max.	11/0,5 cm³/Hub
Plunger-Ø	20/4,5 mm
Kategorie	2-stufi g
Gewicht	90 kg
Abmessungen (L x B x H)	480 x 320 x 989 mm

Zweistufige Prüfpumpe bis 3.000 bar mit Ablassventil, Manometer, 60 l VA-Behälter rechteckig fahrbar und Schlauchleitung 1,5 m mit Anschluss M26 x 1,5.

ICS Schneider Messtechnik GmbH
Briesestraße 59
D-16562 Hohen Neuendorf / OT Bergfelde

Tel.: 03303 / 504066
Fax: 03303 / 504068

info@ics-schneider.de
www.ics-schneider.de

TestPower IHP 140

	IHP 140
Prüfdruck max.	30 bar
Fördermenge max.	62 cm³/Hub
Plunger-Ø	14 mm
Kategorie	1-stufi g
Gewicht	4 kg
Abmessungen (L x B x H)	240 x 145 x 610 mm

Leichte Prüfpumpe bis 30 bar mit Ablassventil, Manometer, Schlauchleitung 1 m mit Gewindeanschluss G½ A am Druckanschluss.

TestPower IHP 140

TestPower IUX 60

	IUX 60
Prüfdruck max.	60 bar
Fördermenge max.	11 cm³/Hub
Plunger-Ø	20 mm
Kategorie	1-stufi g
Gewicht	6,5 kg
Abmessungen (L x B x H)	500 x 180 x 330 mm

Kleine handliche Prüfpumpe bis 60 bar mit Ablassventil, Manometer, 10 l VA-Behälter und Schlauchleitung 2 m inkl., Einschraubstutzen G½ A am Druckanschluss.

TestPower IUX 60

TestPower IHP 220 / 300 / 500

	IHP 220	IHP 300	IHP 500
Prüfdruck max.	100 bar	60 bar	200 bar
Fördermenge max.	15 cm³/Hub	28 cm³/Hub	79/8 cm³/Hub
Plunger-Ø	22 mm	30 mm	50/16 mm
Kategorie	1-stufi g	1-stufig	2-stufi g
Gewicht	14 kg	14 kg	18 kg
Abmessungen (L x B x H)	438 x 318 x 520 mm	438 x 318 x 520 mm	438 x 318 x 590 mm

Robust e handliche Prüf pumpe bis 200 bar mit Ablassvent il, Manomet er, Behälter 30l oval und Schlauchleitung 3 m. Ideal zur Prüfung kleiner Volumen. Ein- und zweistufig.

TestPower IHP 500

ICS Schneider Messtechnik GmbH
Briesestraße 59
D-16562 Hohen Neuendorf / OT Bergfelde

Tel.: 03303 / 504066
Fax: 03303 / 504068

info@ics-schneider.de
www.ics-schneider.de