

Beheizbarer Druckkalibrator für Massedruckensoren PPS1210 / PPS1210L



- Druckbereich: 0 bis 700 bar
- Genauigkeit: $\pm 0,1$ % vom Endwert
- Beheizbares Druckport
- Temperatur am Druckport von RT bis $+400^{\circ}\text{C}$
- Medium: Öl
- Kalibrierung von Massedruckensoren

Lieferumfang

- Beheizbarer Druckkalibrator
- Lieferung im stabilen Alu-Transportkoffer mit angepasster Schaumstoffeinlage
- Ersatzbatterie für Elektronik Kalibrator
- Netzkabel 230V AC
- Plug Volt (nur PPS1210) - 10 V Ausgangssignal
- USB Datenkabel (nur PPS1210)
- 5/11 Punkte Prüfprotokoll (Werkszertifikat)
- Software-CD (nur PPS1210)
- Betriebsanleitung deutsch (englisch oder französisch auf Anfrage)

Zubehör (optional)

- DAkS-Kalibrierschein für Display und internen Referenzsensor
- Montagehülse 45° von M18x1,5 auf $\frac{1}{2}$ "-20UNF
- Plug 0/4...20mA (nur für PPS1210)
- Plug: 2mV/V, 2,5mV/V, 3,3mV/V (nur für PPS1210)

Preise für Zubehör auf Anfrage