

SMART P-1 und SMART P-2

EN-geprüft Gasdetektoren für Parkhäuser

- Standard-RS485-Kommunikation
- Laufende Eigendiagnose des Systems
- Einfacher Sensorwechsel
- Schutzart IP55



Spezifikation

	SMART P-1	SMART P-2
Größe	Kasten: H100 x W100 x D52 mm (3.9 x 3.9 x 2ins) Abdeckung: H105.8 x W105.8 x D7.8 mm (4.2 x 4.2 x 0.3ins)	
Gewicht	0.25kg	
Gehäusematerial	Polycarbonat	
Schutz vor Eindringen	IP55	
Verbindung	2 x M20	
Leistung	12-24 Vdc	
Elektrischer Ausgang	Serieller Ausgang RS485	
Betriebstemperatur	-20 / +50°C	
Feuchtigkeit	15 /90 %RH	
Feuchtigkeit	EMC EN 50270:2015 Parkplatz StandardEN 50545-1:2011	

Gase

Gas	Sensorart	Gerät
Kohlenmonoxid (CO)	Elektrochemischer Sensor	SMART P-1 und P-2
Schwefeldioxid (SO ₂)	Elektrochemischer Sensor	SMART P-1 und P-2
Benzindämpfe	Katalytischer Sensor	Nur SMART P-2