

CP25-Luft - Halbautomatische Tischprüfpumpe // -0,9...25 bar



Highlights

- Automatische Druckerzeugung. Kein manuelles Pumpen notwendig.
- Vakuum und Überdruck in einer Pumpe.
- **-0,9 ... 0 ... +25 bar**
- Schnelles Austauschen von Prüflingen durch Quick Kupplungen.
- Feineinstellventil für exaktes Einstellen des Prüfdrucks.

Technische Daten

Typ	CP25-Luft
Druckbereiche	
Unterdruck	-0,9 bar
Überdruck	25 bar (bis zu 20 bar automatisch, bis zu 25 bar mit Feineinstellventil)
Druckmedium	Luft
Anschlüsse	
Referenz	G¼ mit Quick-Coupling oder MINIMESS-Anschluß
Prüfling	G¼ mit Quick-Coupling oder MINIMESS-Anschluß
Basic	
Abmessungen [mm]	Ca. 271 x 228 x 116
Gewicht	2,9 kg
Netzteil	230 V AC

Zubehör // Prüfpumpen

Druckschlauch: Polyamid / MINIMESS

DIN-Adapter-Satz	Messing verchromt, gelasert, 11 Adapter, G $\frac{1}{4}$ (außen)
	Messing verchromt, gelasert, G $\frac{1}{4}$ (außen)
	G $\frac{1}{4}$ A - G $\frac{1}{8}$ I
	G $\frac{1}{4}$ A - G $\frac{3}{8}$ I
	G $\frac{1}{4}$ A - G $\frac{1}{2}$ I
	G $\frac{1}{4}$ A - NPT $\frac{1}{8}$ I
	G $\frac{1}{4}$ A - NPT $\frac{1}{4}$ I
	G $\frac{1}{4}$ A - NPT $\frac{1}{2}$ I
	G $\frac{1}{4}$ A - M12 x 1,5 I
	G $\frac{1}{4}$ A - M20 x 1,5 I
	G $\frac{1}{4}$ A - G $\frac{1}{8}$ A
	G $\frac{1}{4}$ A - G $\frac{1}{4}$ A
	G $\frac{1}{4}$ A - G $\frac{1}{4}$ I
DIN-Dichtungsset für DIN-Adapter	verschiedene O-Ringe und Teflon-Dichtungen in Kunststoffbox
Reduzieradapter Adaptersatz	Messing verchromt, G $\frac{1}{4}$ (außen) - G $\frac{1}{8}$ (innen)
Schmutzfalle	bis max. 35 bar
Servicekit-Dichtungsset	interne Haupt- und Nebendichtungen
Feineinstell-/ Ablassventil P4 / P40.2/ P60	komplettes Ventilsystem
Austauschventil P40.2/ P60	Ein- und Auslassventil inkl. Dichtungen zum Austausch

Für hydraulische Prüfpumpen

Schlauch	Polyamid, 1 m, MiniMess®
Hochdruckschlauch P1000.2	chromatierte Überwurfmutter mit 2 Adaptern G $\frac{1}{4}$ (außen) - G $\frac{1}{4}$ (innen)
Manometeranschluss	MiniMess®, Schottverschr. chromatierter Stahl, G $\frac{1}{4}$ (innen)
Testpoint	MiniMess®, Kupplung, chromatierter Stahl G $\frac{1}{4}$ (außen)
Drehverschraubung	MiniMess® Direktanschluss, chromatierter Stahl G $\frac{1}{4}$ (innen)
DIN-Adaptersatz	Edelstahl, 11 Adapter, G $\frac{1}{4}$ (außen)
DIN-Einzeladapter	Edelstahl, gelasert, G $\frac{1}{4}$ (außen)
	G $\frac{1}{4}$ A - G $\frac{1}{8}$ I
	G $\frac{1}{4}$ A - G $\frac{3}{8}$ I
	G $\frac{1}{4}$ A - G $\frac{1}{2}$ I
	G $\frac{1}{4}$ A - NPT $\frac{1}{8}$ I
	G $\frac{1}{4}$ A - NPT $\frac{1}{4}$ I
	G $\frac{1}{4}$ A - NPT $\frac{1}{2}$ I
	G $\frac{1}{4}$ A - NPT $\frac{3}{8}$ I
	G $\frac{1}{4}$ A - M12 x 1,5 I
	G $\frac{1}{4}$ A - M20 x 1,5 I
	G $\frac{1}{4}$ A - G $\frac{1}{8}$ A
	G $\frac{1}{4}$ A - G $\frac{1}{4}$ A
	G $\frac{1}{4}$ A - G $\frac{1}{4}$ I
DIN-Dichtungsset für DIN-Adapter	verschiedene O-Ringe und Teflon-Dichtungen in Kunststoffbox
Hydrauliköl	Kunststoffflasche, 0,25 Liter